






CAMARA SOBRE ORUGAS PARA ALCANTARILLA




Modelo	Descripción	Imagen del producto	Cantidad (conjunto)
GT102ZY	<p>1 . Cabezal de cámara de 51 mm, con parachoques.</p> <p>2. Cámara panorámica e inclinable, rotación sin fin de 360 °, inclinación de 220 °.</p> <p>3. Enfoque eléctrico</p> <p>4. Píxel industrial: 2000000, Cuerpo de oruga de 5 、 6 ruedas para 140 mm a 700 mm; Pantalla de 6,10 pulgadas Resolución: 1920*1080 Disco duro de 7,32 GB; 1 TB (máx.) Carrete de cable de 8,80 m-150 con contador;</p> <p>9. IP 68 resistente al agua, bajo el agua hasta 40 m.</p> <p>10. Con teclado</p> <p>11. Inclinación del rastreador de tuberías, contador de metros, HDMI</p> <p>Fuente de alimentación de 12 、 110/220 V, para sus requisitos.</p> <p>13. Admite sistemas de diferentes idiomas en español, inglés, ruso, francés, etc.</p> <p>Personalizar: informe de inspección, medición láser (opcional)</p>		1






Detalles de la configuración principal		Especificación
	Tamaño de la lente:	Φ51mm
	Gama de tuberías	125--600MM;
	Velocidad de rastreo	2-20m /min;
	Dirección de la cámara	360° endless Pan,220°Tilt,
	Cámara	HD 1080P
	Enfoque	Electric focusing
	CONDUJO	32 PCS
	Píxel industrial de la cámara frontal:	2 megapixel
	Iluminancia de la cámara frontal	10*10000LUX
	Brillo LED auxiliar	8*10000LUX
	Cámara trasera:	21mm
	Cámara trasera Píxel industrial	2 megapixel
	Iluminación de la cámara trasera	8*10000LUX
	Temperatura de trabajo	-20C°-55C°
	Ángulo de visión de la cámara trasera	90°
	Cuerpo de oruga/presión de la cámara	110KPA-180KPA
	Conducir	6-wheels drive
	Diámetro de las ruedas	73mm/120mm
	Impermeable	IP68
Contador de metros	≤10%	
Control box	Pantalla	10 Inch LCD Monitor
	Resolución:	1920*1080


	Material	Pantalla completa IPS
	Inalámbrico	Compatible con HDMI,
	Tarjeta de memoria	máx. Tarjeta de memoria 32G (HD móvil 1GT)
	Editar	Con teclado para editar el archivo en tiempo real.
	Pantalla	Contador de medidor, pendiente de tubería (U 0-90 °, D0-90 °), la presión se muestra en el monitor
	Voltaje	AC220V OR110V/para sus requisitos
	Producción	HDMI/conexión inalámbrica al teléfono y la computadora (opcional)
	Función	Función de restablecimiento de una tecla de lente, cruceo automático, medidor claro cero, dispositivo de liberación de protección
	Tamaño	36,5*29,5*17cm
	Cable Reel	
	80-150m electric wire reel	
	Carretilla	Carretilla electrica
	Diámetro del cable de alambre	9 mm.
	Material	Aluminio de aviación + plástico PC
	Material del cable	kavlar profesional
	Función de alarma	Botón de alarma en la carretilla
	Cable semirrígido reforzado, capacidad de carga	150KG
	Longitud del cable	0-150 m, más de 150 m, sugerimos otro carrete de cable eléctrico (personalizado)
Tamaño:	78 cm * 41 cm * 49 cm (100-150 m)	
	Función :	Diseño de barra de tracción, fácil de llevar.

Carrete de cable eléctrico superior a 150 m

Artículos contenidos en GT102ZY

Artículo	Imagen	QTY	Nota	PCS
1	Tractor		1, Ruedas motrices, 2,6 piezas DN 73 mm neumático 3, 4 piezas DN 120 mm neumático	1set
2	controlador de 10 pulgadas		10 pulgadas 1920*1080	1 PZA
3	Carretilla de alambre eléctrico		Recogida de cables Parada de emergencia Caja de motor Contador de contadores	1 PZA
4	Cable		100m	1 PZA
5	Llave inglesa		M3、M4、M5、M6、M8 Hexagon wrenches	1
6	tubo portafusible		Use for the electric wire reel	1

7	governador			10pcs
8	destornillador			1pcs
9	Llantas		100mm(6pcs)	6
10	Llantas		120mm (4pcs)	4
11	Parachoque		Guia protector de camara	1
12	Línea eléctrica			2pc
13	Líneas de señal			2PCS
14	bomba infladora			1pc
15	Disco USB			

16	Certificado			1pc
17	Garantía		12 month	1pc
18	Manual de instrucciones			1pc
19	Juntas tóricas, tornillos, gancho, llave inglesa y otros accesorios pequeños, etc.			