

CAMARA DE INSPECCION DE POZOS

67 500 CIUDAD CAUCEL CP 97314 MERIDA, YUCATAN.
RFC: RUS210203JR6 PERSUR.COM.MX

	Sistema de cámara de inspección submarina HD de 45 mm	
	N° de Modelo.	V13-BCSA-300/500/600
	Tamaño de pantalla	Pantalla LCD IPS de 13 pulgadas, resolución 1280*720
	Tamaño de la cámara	Cabezal de cámara de 45 mm de diámetro
	Carrete de cable	Ø8mm Cable flexible kevlar & Carrete electrico
	FUENTE DE ALIMENTACION	Batería de iones de litio de 10,500mA
 <p style="text-align: center;">Cabezal de cámara</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Tamaño de la cámara Ø45 mm x 422 mm, sensor CMOS de 1/3", píxel de 1,3 MP * Rotación panorámica de 360° sin fin, resistente al agua hasta 50 bares (bajo el agua 500 m) * Ángulo de la lente: Horizontal: 101°, Vertical: 74,6°, Diagonal: 131° * 6 luces LED de alta luz para cámara lateral. * 6 luces LED de alta luz para cámara inferior. * Carcasa de cámara de acero inoxidable * Cubierta de luz LED para PC * El peso total es de 2,4 kg * Lente de cristal de zafiro * Conector de cámara protectora 	
 <p style="text-align: center;">Carrete de cable</p>	<ul style="list-style-type: none"> Cabrestante eléctrico * Velocidad de bobinado: 0 ~ 20m/min * Cable de velocidad ajustable * Cable Kevlar de Ø 8mm (opción de 300m-600m)* Fuente de alimentación CA 110V a CA 230V* Codificador de profundidad en pantalla * Función de cable automático 	
 <p style="text-align: center;">Unidad de control DVR</p>	<ul style="list-style-type: none"> Unidad de control Monitor * Pantalla a color HD de 13" * Resolución 1280x720 * Modelo de pantalla 4:3 Panel de control * Unidad de control DVR con función de audio, grabación de video y fotografía * La Resolución de video de la cámara es 720P * Teclado inalámbrico USB para escribir las palabras * Batería recargable de iones de litio de 7000mA incorporada, compatible con la unidad de control en funcionamiento * Teclas ajustables de enfoque manual (MF +/MF-) * Teclas de zoom digital de entrada/salida * Opción de entrada de video: cámara de perforación * Perilla de funcionamiento del cabrestante (ajuste de velocidad, cable arriba y abajo, freno) * Botón de control de rotación de cámara * Codificador de profundidad en pantalla, temperatura y dirección * Puerto de entrada, fuente de alimentación de CA para el funcionamiento del cabrestante eléctrico Transmisor WIFI incorporado 	
 <p style="text-align: center;">Patín estándar</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Diámetro ajustable 	
Términos y condiciones		
Pago	TRANSFERENCIA	
Cantidad mínima de pedido	1 PZA	
Garantía	Garantía de calidad de un año por defecto de fabrica, mantenimiento de por vida	
El tiempo de entrega	20 días después de recibir el pago	
Información del paquete	1 unidad 1 caja de 150 kg Tamaño de la caja : 92 x 82 x 77 cms	