






CAMARA DE INSPECCION DE POZOS

67 500 CIUDAD CAUCEL CP 97314 MERIDA, YUCATAN.
RFC: RUS210203JR6 PERSUR.COM.MX

	Sistema de cámara de inspección submarina AHD de 45 mm	
	N ° de Modelo.	V13-50-PTE-100/200
	Tamaño de pantalla	Pantalla LCD IPS de 13 pulgadas, resolución 1280*720
	Tamaño de la cámara	Cabezal de cámara de 50 mm de diámetro
	Carrete de cable	<u>Φ7mm</u> Cable flexible & Carrete
Fuente de aliment.	<u>12V 8800mA</u> Paquete de baterías recargables de iones de litio	
 <p style="text-align: center;">Cabezal de cámara</p>	<p>Cabezal de cámara de 50mm PT</p> <ul style="list-style-type: none"> * Tamaño DE LA CÁMARA 50mm x 154mm, sensor 1/3 "CMOS, 1,3 MP píxeles. * Resistente al agua IP68 hasta 10 bar * Rango de visión 120 ° * Rotación: Pan 360 °, inclinación 180 ° * Reinicio automático de la posición de la lente * 6 uds iluminación LED de alta luz ajustable * Conexión desmontable al carrete de cable * Cristal de zafiro de la ventana de la lente * cubierta LED de PC, mejor a prueba de fugas 	
 <p style="text-align: center;">Carrete de cable</p>	<p>Carrete de cable ELECTRICO</p> <ul style="list-style-type: none"> * Carrete de cable con contador de profundidad * Dia.7mm cable suave Flexible * Carrete de mango con contador * Contador de medidor digital actualizado, tasa de error inferior a 1%* Freno de carrete disponible * Longitud del cable 100m-200m (la cabeza de la cámara es impermeable 10bar). 	
 <p style="text-align: center;">Unidad de control DVR</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Pantalla LCD HD IPS de 13", resolución 1280X720, modelo de pantalla 16:9 * SISTEMA HD DVR con grabación de video 720P, función de audio y fotografía * Joystick para rotación y joystick para enfoque manual * Teclado inalámbrico USB Escritura en tiempo real * Puerto USB para conectar un dispositivo de almacenamiento (disco flash USB de 16 G) * Batería de iones de litio recargable incorporada de 8800 mA * Indicador de nivel de batería * Se incluye sombrilla * Tamaño de la Caja 42x33x15cm * Cargador de corriente CA 110 V-240 V 1,5 A. * Tiempo de carga 7 horas, tiempo de trabajo aproximadamente 5 horas 	
 <p style="text-align: center;">Patín estándar</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Patin de diámetro ajustable 	
Términos y condiciones		
Pago	TRANSFERENCIA, TDC, MERCADO PAGO	
Cantidad mínima de pedido	1 PZA	
Garantía	Garantía de calidad de un año, mantenimiento de por vida	
El tiempo de entrega	13-20 días después de recibir el pago	
Información del paquete	1 unidad/2 cajas GW = 67 KG + 7 KG Tamaño de la caja de cartón: 60x64x90cm 48X41X20cm	